

Projektor Vivitek H1186



Produkt archiwalny

OPIS

Vivitek H1186 to kolejny projektor do kina domowego marki Vivitek.

Projektor charakteryzuje wysoka jakość obrazu - **rozdzielczość Full HD (1.920 x 1.080)** wyświetlana jest z jasnością aż **2.000 ANSI lumenów i kontrastem 50.000:1**. Zastosowane technologie: **DarkChip3®** oraz **BrilliantColor®** pozwalają otrzymać wyraźny obraz z głębokim poziomem czerni i wiernym odwzorowaniem kolorów. Dodatkowo projektor posiada nowoczesny procesor dźwięku **Dynami 3D SRS WOW** oferując nową jakość przestrzennego dźwięku - zapewni wrażenia dźwiękowe zbliżone do kinowych - m.in. dzięki bogatym paśmie basów.

Vivitek H1186 wyposażono w **2 złącza HDMI (v1.4)**, **głośnik o mocy 10W**, **lampę o żywotności do 7.000 godzin** oraz wydajny system chłodzenia zapewniający cichą pracę - zaledwie **29 dB w trybie ECO**.

Projektor posiada także funkcję **lens-shift**, która pozwala na zmianę położenia obrazu w pionie przy wykorzystaniu układu optycznego. Dzięki temu nie powstają dodatkowe zniekształcenia czy straty jakości. Rozwiązanie takie daje dużo większe możliwości instalacyjne - co pozwoli na zastosowanie projektora w różnych wnętrzach.

Dzięki zgodności ze standardem **ISF** możliwe jest skalibrowanie projektora i osiągnięcie najlepszych parametrów obrazu, zarówno dla projekcji dziennej jak i nocnej.

SPECYFIKACJA

Dane techniczne

Producent	Vivitek
Technologia	DLP
Typ projektora	Kino domowe i domowa rozrywka
Kontrast	50000:1
Jasność źródła światła	2000 lm
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FullHD)
Poziom szumu	29 dB (ECO) / 33 dB (tryb normalny)
Żywotność źródła światła	3.500 godzin (tryb normalny) / 5.000 godzin (ECO) / 7.000 godzin (dynamii ECO)
Zużycie energii	290W (tryb normalny) / 240W (ECO) / <1W (Stand-by)
Współczynnik odległości	1.39 - 2.09 : 1
Moc/źródło światła	190W
Obiektyw	F=2.418 - 2.97, f = 20.7 - 31.05 mm
Zoom/Focus	1.5x / ręczny
Keystone pionowy (+/-)	40 st
Przekątna	25.9" - 324.9"
Odległość od ekranu	1.2 - 10 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	2.5 - 3.75 m
Wejścia wideo	VGA (D-Sub15) S-Video Composite Component
Wejścia audio	mini jack 3.5 mm 2 x RCA (L/R)
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RS232 USB (b) Trigger 12V 3D Sync
Funkcje projektora	3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji) Bezfiltrowy układ chłodzenia BrilliantColor DLP DarkChip Kensington Lock Lens Shift (przesunięcie obiektywu) Menu ekranowe w j. polskim Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN Łatwa wymiana lampy
Wbudowany głośnik	10W SRS
Wyposażenie standardowe	Kabel zasilający Kabel VGA (D-Sub 15) Pilot Baterie do pilota Torba Instrukcja obsługi Osłona obiektywu Płyta CD z instrukcją obsługi
Wyposażenie opcjonalne	Pilot Okulary 3D

Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	122 x 285 x 261 mm
Waga	3.15 kg
Gwarancja	3 lata na projektor / 1 rok (max. 1000 godzin) na lampę