

Projektor Vivitek H5098



Zadzwoń żeby poznać cenę



OPIS



Model H5098 to profesjonalny projektor dla entuzjastów kina domowego. Najwyższa jakość obrazu jest tu wynikiem zastosowania rozdzielczości Full HD, współczynnika kontrastu 50 000:1 i technologii upłynniającej obraz- VividMotion. Model H5098 sprawi, że widzowie poczną się jakby byli w filmie. Do ich dyspozycji jest również funkcja konwersji obrazu 2D na 3D. Oprócz kinowej jakości obrazu dodatkową zaletą modelu H5098 jest jego wszechstronność - istnieje możliwość montażu na suficie, a także możliwość wykorzystania jednego z pięciu opcjonalnych obiektywów. Standardowy obiektyw jest zawsze w zestawie.

Wybrane cechy:

- Wysoki kontrast 50.000:1
- Do wyboru jeden z 5 wymiennych obiektywów
- Standardowy obiektyw (1.54-1.93:1) w zestawie
- Technologia DLP z BrilliantColor® zapewnia idealne odwzorowanie kolorów
- Technologia ViViDMotion, która interpoluje klatki i zauważalnie polepsza wrażenia wizualne i sprawia, że obraz jest wyraźniejszy
- Funkcja lens-shift w poziomie i w pionie – możliwość przesuwania obrazu w 2 płaszczyznach bez poruszania projektora
- Bogaty zestaw złącz m.in. 3 x HDMI 1.3 (możliwość podłączenia jednocześnie np. BlueRay/SAT/PS3), 2 x Component, RS232
- Dwa wyjścia 12 V trigger – możliwość rozwijania i zwijania ekranu przy uruchamianiu/wyłączaniu projektora
- Pilot z podświetlanymi przyciskami



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	Vivitek
Technologia	DLP
Typ projektora	Kino domowe i domowa rozrywka
Kontrast	50000:1

Jasność źródła światła	2000 lm
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FullHD)
Poziom szumu	33 dB (tryb normalny) / 28 dB (tryb ECO)
Żywotność źródła światła	2.000 h (tryb normalny) / 3.000 h (tryb ECO)
Zużycie energii	370W (tryb normalny) / 310W (tryb ECO) / <1W (Stand-by)
Współczynnik odległości	1.54 - 1.93 : 1
Moc/źródło światła	280W
Obiektyw	F = 2.5 - 3.1; f = 28.5 - 42.75 mm (w zestawie z projektorem)
Zoom/Focus	1.25x / ręczny
Keystone pionowy (+/-)	15 st
Przekątna	37" - 300"
Odległość od ekranu	1.5 - 7.0 m
Szerokość obrazu	0.82 - 6.64 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	2.73 - 3.42 m
Wejścia wideo	Composite Component (YPbPr) MHL / HDMI
Porty komunikacyjne	RS232 USB (A) Trigger 12V Micro-USB B (serwisowe)
Funkcje projektora	Bezfiltrowy układ chłodzenia BrilliantColor DLP DarkChip Kensington Lock Lens Shift (przesunięcie obiektywu) Menu ekranowe w j. polskim Security bar
Wposażenie standardowe	Kabel zasilający Kabel VGA (D-Sub 15) Pilot Baterie do pilota Instrukcja obsługi Karta gwarancyjna
Wposażenie opcjonalne	Dodatkowa lampa Obiektywy
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	181 x 432 x 345 mm
Waga	9.3 kg
Gwarancja	3 lata na projektor / rok (max. 1.000 godzin) na lampę