

Projektor laserowy Vivitek DU4871Z-WH



13 800,03 zł

11 219,54 zł netto



OPIS



Projektor laserowy DU4871Z jest idealnym rozwiązaniem dla firm, sal konferencyjnych oraz sal wykładowych.

Dzięki zaawansowanej technologii laserowego źródła światła oraz jasności 7000 lumenów zapewnia doskonałą jakość kolorów nawet w dużych i oświetlonych pomieszczeniach. Konstrukcja bez lampy oznacza niski koszt eksploatacji i zmniejsza potrzebę konserwacji. Długotrwałe laserowe źródło światła zapewniające stały poziom jasności oraz wydajność do 20 000 godzin bezobsługowej pracy.

Kluczowe cechy:

- Jasność 7000 lumenów, rozdzielczość WUXGA i współczynnik kontrastu 2500000:1
- Duża elastyczność dzięki obiektywowi z 1,65-krotnym zoomem oraz ręcznemu poziomemu i pionowemu przesunięciu obiektywu
- Zgodność z wysokimi standardami ochrony przed kurzem - IP6X
- Zasilanie USB-A (5V/1,5A) dla urządzeń bezprzewodowych
- Interfejs HDBaseT do transmisji obrazu i dźwięku o wysokiej rozdzielczości do 100m
- Tryb symulacji DICOM do szkoleń i seminariów medycznych
- Kompatybilny z rozwiązaniem NovoConnect do bezprzewodowej współpracy
- Przyjazny dla środowiska dzięki funkcji automatycznego wyłączenia, gdy nie ma sygnału wejściowego przez pewien okres czasu

- Wbudowane głośniki audio o mocy 2x 5W z wieloma interfejsami audio
- Regulacja obrazu jest łatwa dzięki możliwości korekcji zniekształcenia trapezowego w pionie i poziomie oraz korekcji poszczególnych narożników
- Obsługa sterowania sieciowego i sterowania PJ

SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	Vivitek
Technologia	DLP
Typ projektora	Bezlampowy Instalacyjny
Kontrast	2500000:1
Jasność źródła światła	7000 lm
Jednostka jasności	ANSI Lumeny
Rodzaj źródła światła	Laser
Rozdzielczość	1920 x 1200 (WUXGA)
Poziom szumu	37 dB (tryb normalny) / 33 dB (tryb ekonomiczny)
Żywotność źródła światła	20000 h
Zużycie energii	530 W (tryb normalny) / 380 W (tryb ekonomiczny) / <0.5W (Stand-by)
Współczynnik odległości	1.15 - 1.90:1
Lens Shift (przesunięcie obiektywu)	Pion: -5% +10% Poziom: ±2.5%
Obiektyw	F=2.45 - 3.13, f=17.23 - 27.9mm
Zoom/Focus	1.65x
Keystone pionowy (+/-)	30 st
Keystone poziomy (+/-)	30 st
Przekątna	36.7" - 323"
Odległość od ekranu	1.5 - 8 m
Szerokość obrazu	0.8 - 6.96 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	1.98 - 3.27 m
Wejścia wideo	Composite HDBaseT 2 x HDMI VGA (D-Sub15) MHL / HDMI
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	Mikrofon (mini jack 3.5 mm) mini jack 3.5 mm RCA (L/R)
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	3D Sync RJ-45

	RS232 USB (b) USB (A) zasilające
Funkcje projektora	Auto Power Off - wyłączenie po określonym czasie bez aktywnego sygnału BrilliantColor Kensington Lock Możliwość pracy 24/7 Projekcja 360° (obrót w osi optycznej projektora np. projekcja na sufit/podłogę) Security bar Współpraca z Crestron RoomView 3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji) Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu) Lens Shift (przesunięcie obiektywu) Stop klatka (funkcja freeze) Tryb symulacji DICOM Wsparcie MHL
Wbudowany głośnik	2 x 5 W
Wyposażenie standardowe	Baterie do pilota Kabel VGA (D-Sub 15) Pilot Skrócona instrukcja obsługi Zasilacz Karta gwarancyjna
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	151 x 360 x 451.5 mm
Waga	10.7 kg
Gwarancja	5-letnia gwarancja na projektor / 5-letnia gwarancja na źródło laserowo-luminescencyjne lub 20 000 godzin pracy.