

Extender HDMI Kramer PT-2UT/R-KIT zestaw



3 435,49 zł

2 793,08 zł netto

OPIS

PT-2UT/R-KIT to kompleksowy zestaw rozszerzający CAT o rozszerzonym zasięgu dla sygnałów USB 2.0, RS-232 i audio oraz dwukierunkowego zasilania przez skrętkę. Nadajnik PT-2UT konwertuje sygnał wejściowy USB na sygnał CAT. Odbiornik PT-2UR konwertuje przesyłany sygnał CAT na sygnał USB.

- Kompleksowy przedłużacz USB — zestaw przedłużacza USB typu plug & play do dostarczania sygnałów CAT o rozszerzonym zasięgu i dwukierunkowego zasilania przez infrastrukturę miedzianą skrętkową. Lokalny host USB jest automatycznie podłączany do urządzeń USB podłączonych zdalnie, wykorzystując komunikację przesyłania danych w standardzie USB 2.0 z przerwaniem, zbiorczo lub izochronicznie.
- Elastyczna łączność USB — Szeroka gama urządzeń peryferyjnych USB może zostać rozszerzona, w tym kamery, ekrany dotykowe, tablice interaktywne, dyski twarde, kontrolery gier, urządzenia audio, drukarki, skanery lub urządzenia HID (Human Interface Devices), takie jak mysz lub klawiatura. Urządzenia o podwójnej roli i OTG (On The Go), takie jak smartfony i tablety, podłączone albo do portu hosta USB po stronie nadajnika, albo do portu urządzenia USB po stronie odbiornika, mogą komunikować się ze zdalnym hostem lub urządzeniem parującym peryferyjnym.
- Zdalne ładowanie przez USB — szybkie ładowanie urządzeń peryferyjnych przez USB, gdy odbiornik jest zasilany z zasilacza, oraz standardowe ładowanie przez USB, gdy odbiornik jest zasilany z nadajnika za pomocą kabla CAT.
- Rozszerzenie dwukierunkowe RS-232 — dane interfejsu szeregowego przepływają w obu kierunkach, umożliwiając transmisję danych i sterowanie urządzeniem.
- Rozszerzenie audio — wysyłanie sygnału audio ze źródła audio podłączonego do nadajnika do aktywnego urządzenia odtwarzającego dźwięk podłączonego do odbiornika.
- Ekonomiczna konserwacja — wskaźniki LED stanu ułatwiają lokalną konserwację i rozwiązywanie problemów.
- Łatwa instalacja — pojedynczy skrętkowy kabel do okablowania sygnału i zasilania. Kompaktowa obudowa PicoTOOLS® bez wentylatora do montażu urządzenia z tyłu lub montażu obok siebie 4 jednostek w przestrzeni rack 1U z zalecanym adapterem rack.

SPECYFIKACJA

Producent

Kramer