

Projektor laserowy krótkoogniskowy Epson EB-L210SF



9 104,92 zł

7 402,37 zł netto

OPIS

Elastyczny projektor laserowy ST

Wszechstronny projektor laserowy z technologią 3LCD doskonale nadaje się do wyświetlania wysokiej jakości treści o rozdzielczości Full HD w salach konferencyjnych i lekcyjnych.

- Projektor 55–125" Full HD
- Laser CLO o jasności 4000 lumenów
- Łączność bezprzewodowa
- Edge blending z projekcją wielu obrazów

Projektor EB-L210SF oferuje wysoką jakość obrazu i szereg funkcji w standardzie oraz jasny i wyrazisty obraz o rozdzielczości Full HD w rozmiarze do 125 cali, dzięki czemu zapewnia doskonały stosunek ceny do jakości. Dzięki lekkiej i kompaktowej konstrukcji jest to idealny przenośny projektor do użytku podczas spotkań lub może być zamontowany na ścianie lub suficie na stałe, aby nie ograniczać przestrzeni roboczej.

Obiektyw o krótkim rzucie modelu EB-L210SF umożliwia umiejscowienie projektora blisko ekranu, co doskonale sprawdza się w przypadku małych pomieszczeń oraz pozwala uniknąć rzucania cieni na ekran

W odróżnieniu od projektorów innych marek model EB-L210SF wykorzystuje technologię 3LCD, która umożliwia uzyskanie jasności 4000 lumenów w celu zapewnienia jasnego i wyrazistego obrazu. Immersyjne środowisko przyjazne dla użytkownika.

Możliwość skalowania w zakresie 55–125 cali pozwala zoptymalizować wielkość ekranu do każdego pomieszczenia przy użyciu jednego produktu bez dodatkowych kosztów. Projektor obsługuje funkcję projekcji wielu obrazów oraz edge blending (łączenie projekcji), dzięki czemu stanowi niedrogie, bezproblemowe i energooszczędne rozwiązanie projekcji wielkoformatowej o rozdzielczości 3780x1080.

Projektor EB-L210SF wyposażony jest w trwałe laserowe źródło światła o żywotności do 30 000 godzin oraz umożliwia wyświetlanie obrazu o wielkości do 125 cali, który jest doskonale widoczny z dużych odległości. W przeciwieństwie do płaskich monitorów projektor jest przenośny oraz nie wymaga stosowania szklanego panelu, na którym pojawiają się martwe punkty i odbicia pod pewnym kątem.

Wszechstronne opcje połączenia bezprzewodowego i przewodowego takie jak screen mirroring Miracast™ umożliwiają bezproblemowe udostępnianie treści z wielu urządzeń, natomiast po podłączeniu opcjonalnego wizualizera firmy Epson można wyświetlać dokumenty, prezentacje lub obiekty 3D z niesamowitą szczegółowością, aby były widoczne dla całej sali. Dzięki mocy wyjściowej USB 2 A można również podłączyć moduły transmisji strumieniowej HDMI, aby zapewnić dodatkowe możliwości.

Kluczowe cechy:

- **Przenośny wyświetlacz Full HD**
Projektor 55-125" ST do oglądania bez zakłóceń
- **Jasny i energooszczędny laser**
Jasność 4000 lm CLO i technologia 3LCD zapewniają jaśniejsze kolory przy poborze mocy zaledwie 201 W
- **Bezproblemowe opcje łączności**
Automatyczne włączanie, projekcja przewodowa/bezprzewodowa z wyjściem USB 2 A do inteligentnych modułów
- **Łatwa obsługa i trwała konstrukcja**
Praktycznie bezobsługowe urządzenie z gwarancją na 5 lat lub 12 000 godzin
- **Zgodność wizualizera**
Utwórz i nagraj na żywo immersyjną lekcję lub prezentację

SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	Epson
Technologia	3LCD
Typ projektora	Bezlampowy Krótkoogniskowy (ST)
Kontrast	2500000:1
Jasność źródła światła	4000 lm
Rodzaj źródła światła	Laser
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FullHD)
Poziom szumu	37 dB (tryb normalny) / 27 dB (tryb ekonomiczny)
Żywotność źródła światła	20000 h (tryb normalny) / 30000 h (tryb ekonomiczny)
Zużycie energii	260 (maksymalne) / 201 W (tryb normalny) / 199 W (tryb ekonomiczny) / 0.5 W (w trybie czuwania)
Współczynnik odległości	0.45:1
Moc/źródło światła	Laser
Zoom/Focus	cyfrowy 1.35x / ręczny
Keystone pionowy (+/-)	15 st
Keystone poziomy (+/-)	15 st

Przekątna	55" - 125"
Odległość od ekranu	0.53 - 1.72 m
Szerokość obrazu	1.22 - 2.77 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	0.79 m
Wejścia wideo	2 x HDMI 2 x VGA (D-Sub15)
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	Mikrofon (mini jack 3.5 mm) 2 x mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RJ-45 RS232 USB (A) USB (b)
Funkcje projektora	Bezprzewodowa transmisja danych CEC - przesyłanie komend on/off do kompatybilnych urządzeń przez HDMI Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu) Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Dzielenie ekranu (PBP) Edge Blending (nakładanie krawędzi dwóch obrazów) Kensington Lock Menu ekranowe w j. polskim Miracast Odtwarzanie plików z pamięci USB Screen Mirroring Sterowanie i zarządzanie przez sieć Stop klatka (funkcja freeze) Transmisja obrazu przez LAN Auto-Keystone (automatyczna korekta efektu trapezowego w pionie) Funkcja Własne Logo USB Display Zoom cyfrowy
Wbudowany głośnik	16 W
Wyposażenie standardowe	Baterie do pilota Kabel HDMI Kabel zasilający Pilot
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	90 x 325 x 337 mm
Waga	4.6 kg
Gwarancja	60 miesięcy. Klient znosi do serwisu lub 12.000 h.