

Extender HDBaseT Kramer TP-582T nadajnik



3 993,16 zł

3 246,47 zł netto

OPIS

TP-582T to wydajny, o dużym zasięgu, przełączalny nadajnik HDBaseT do sygnałów 1080p60Hz HDMI, Ethernet, RS-232 i IR przez skrętkę. TP-582T konwertuje wszystkie sygnały wejściowe na przesyłany sygnał HDBaseT. Rozszerza sygnały wideo do 130 m (430 stóp) przez kable miedziane CAT przy rozdzielczości wideo do 1080p@60Hz 36bpp. TP-582R konwertuje sygnał skrętki HDBaseT z powrotem na wyjścia Ethernet, RS-232, IR i dwa HDMI, a także wyodrębnia dźwięk do wyjść audio S/PDIF i TOSLINK®.

- High Performance Standard Extender — przełączalny, profesjonalny przedłużacz HDBaseT do dostarczania sygnałów o rozszerzonym zasięgu przez infrastrukturę miedzianą skrętkową. TP-582T to standardowy przedłużacz, który można podłączyć do dowolnego dostępnego na rynku produktu rozszerzającego zgodnego ze standardem HDBaseT. Aby uzyskać optymalny zasięg i wydajność rozszerzenia, należy używać zalecanych kabli Kramer.
- Rozszerzenie sygnału HDMI — zgodne z HDCP 2.2. Obsługuje deep color, xvColor™, lip sync, nieskompresowane kanały audio HDMI, Dolby TrueHD, DTS-HD, 2K i 3D. Sygnały EDID są przesyłane ze źródła do wyświetlacza.
- I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™ — inteligentny algorytm obsługi, przetwarzania i przekazywania danych EDID, który zapewnia działanie Plug and Play dla źródeł HDMI i systemów wyświetlania.
- Rozszerzenie dźwięku wielokanałowego — do 8 kanałów cyfrowych nieskompresowanych sygnałów stereo zapewniających obsługę dźwięku przestrzennego klasy studyjnej.
- Rozszerzenie Ethernet — dane interfejsu Ethernet przepływają w obu kierunkach, umożliwiając rozszerzenie łączności Ethernet do 100 Mb/s w celu komunikacji w sieci LAN i sterowania urządzeniami.
- Rozszerzenie dwukierunkowe RS-232 — dane interfejsu szeregowego przepływają w obu kierunkach, umożliwiając transmisję danych i sterowanie urządzeniem.
- Dwukierunkowe rozszerzenie podczerwieni — dane interfejsu IR przepływają w obu kierunkach, umożliwiając zdalne sterowanie urządzeniami peryferyjnymi znajdującymi się na obu końcach rozszerzonego łącza.
- Prosta obsługa sterowania — łatwy wybór sygnałów wejściowych wideo w celu jego rozszerzenia, lokalnie za pomocą przycisku na panelu przednim lub zdalnie za pomocą pilota na podczerwień lub przycisków sterujących podłączonych do styków na panelu tylnym.
- Ekonomiczna konserwacja — wskaźniki LED stanu portów HDMI i HDBT ułatwiają lokalną konserwację i rozwiązywanie problemów.
- Łatwa i elegancka instalacja — kompaktowa obudowa MegaTOOLS™ bez wentylatora do montażu w suficie podwieszanym lub montażu 2 jednostek obok siebie w przestrzeni szafy 1U przy użyciu zalecanego adaptera szafy.

SPECYFIKACJA

Dane techniczne

Producent

Kramer