

Projektor Vivitek DX330**2 148,81 zł**

1 747,00 zł netto

Prezentujemy projektor z najnowszej serii D300, przenośnych projektorów lampowych od Vivitek.

Model **DX330** charakteryzuje się wysoką jasnością 4000 ANSI lm, rozdzielczością XGA i współczynnikiem kontrastu 30 000:1, dzięki czemu zapewnia 300-calowy obraz nawet w jasnym otoczeniu. Kompaktowy rozmiar, niska waga i szybka instalacja sprawiają, że seria ta jest idealna do sal lekcyjnych i konferencyjnych. Energooszczędność zapewnia długą żywotność, aż do 10000 godzin, a po tym czasie można łatwo wymienić lampę, dzięki górnej pokrywie.



Technologia DLP Darkchip3 i BrilliantColor

DX330 obsługuje technologie DLP® i BrilliantColor™ dla wyraźnych i żywych obrazów. 6-segmentowe koło kolorów (RGBYCW) nie tylko sprawia, że obraz jest bardziej żywy i nasycony, ale także realistycznie odwzorowuje kolory.

Jasny obraz w każdym środowisku

Dzięki jasności 4000 lumenów, rozdzielczości FullHD i wysokiemu współczynnikowi kontrastu 30 000:1, model DX330 zapewnia jasny obraz w każdym środowisku.

Długa żywotność lampy

Dzięki wysokowydajnej i energooszczędnej lampie projektor z tej serii ma długą żywotność do 10 000 godzin w trybie Eco, dzięki czemu może pracować przez wiele lat.

3D Ready

DX330 posiada pełny zestaw złączy, w tym HDMI, video i VGA-in. Port HDMI pozwala użytkownikom na wyświetlanie treści 3D poprzez DLP Link i Blu-Ray 3D.

Specyfikacja



- Single chip DLP® Technology by Texas Instruments 0.55 DMD
- Rozdzielczość: XGA (1024 x 768)
- Źródło światła: Lampa UHP
- Jasność: 4000 lm
- Współczynnik kontrastu: 30 000:1 (pełne włączenie/wyłączenie)
- Żywotność źródła światła: 5 000 godzin (normalny) / 7 000 godzin (Eco) / 10 000 godzin (długi Eco)
- Zoom: 1.1x
- Współczynnik rzutu obiektywu: 1.94 - 2.33 : 1
- Offset: 115%
- Regulacja geometrii: Korekcja zniekształceń trapezowych (V) +/-40
- Głośnik: 10W x1
- USB Typ A (tylko zasilanie 5 V/1,5 A) x1, USB miniB (Serwis)
- Audio: Wejście audio (mini Jack) x1 / wyjście audio (mini Jack) x1
- Video: VGA-In (15pin D-Sub) (x1), HDMI (x1), Composite Video
- Zasilanie: AC 100-240V 50/60Hz

- Pobór mocy 5%: 240W (Normalny) / 200W (Eco)
- Moc w trybie gotowości < 0.5W
- Hałas 5%: Normalny 31dB / Eco 27dB
- Wymiary: 313 x 236 x 114 mm
- Waga: 2,6 kg
- 3D Ready
- Gwarancja: 2 lata na projektor / 1 rok na lampę lub 1000 godzin, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej

SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	Vivitek
Technologia	DLP
Typ projektora	Biznes i edukacja
Kontrast	30 000:1
Jasność źródła światła	4000 lm
Jednostka jasności	ANSI Lumeny
Rodzaj źródła światła	Lampa
Rozdzielczość	1024 x 768 (XGA)
Poziom szumu	Normalny 31dB / Eco 27dB
Żywotność źródła światła	5 000 godzin (normalny) / 7 000 godzin (Eco) / 10 000 godzin (Long Eco)
Zużycie energii	250W (Normalny) / 210W (Eco) / <0.5W (standby)
Współczynnik odległości	1.94 - 2.33 : 1
Obiektyw	F = 2.42 - 2.62, f = 22.5 - 25.79 mm
Zoom/Focus	1.1x
Keystone pionowy (+/-)	40 st
Przekątna	40" - 300"
Wejścia wideo	Composite HDMI VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RS232 USB (A) zasilające
Wbudowany głośnik	10W
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	114 x 313 x 236 mm
Waga	2.6 kg
Gwarancja	2 lata na projektor / 1 rok na lampę lub 1000 godzin (co nastąpi wcześniej)
