



Extender HDBaseT Kramer TP-580Rxr odbiornik



2 462,19 zł

2 001,78 zł netto



TP-580Rxr to wysokowydajny odbiornik HDBaseT o zwiększonym zasięgu do przesyłania sygnałów HDMI, RS-232 i IR 4K@60Hz (4:2:0) po skrętce. Rozszerza sygnały wideo do 100 m (330 stóp) przez kable miedziane CAT przy rozdzielczości wideo do 4K@60Hz (4:2:0) 24bpp i zapewnia jeszcze większy zasięg dla niższych rozdzielczości wideo HD.

- **Wysokowydajny standardowy przedłużacz** - profesjonalny przedłużacz HDBaseT zapewniający rozszerzony zasięg sygnałów w infrastrukturze miedzianej skrętki komputerowej. TP-580Rxr to standardowy przedłużacz, który można podłączyć do dowolnego dostępnego na rynku produktu zgodnego ze standardem HDBaseT. Aby uzyskać optymalny zasięg i wydajność, należy użyć zalecanych kabli Kramer.
- **Rozszerzenie sygnału HDMI** - zgodne z HDCP 2.2. Obsługuje głębokie kolory, x.v.Color™, synchronizację ruchu warg, nieskompresowane kanały audio HDMI, Dolby TrueHD, DTS-HD, 2K, 4K i 3D zgodnie z HDMI 2.0. Sygnały EDID i CEC są przekazywane ze źródła do wyświetlacza.
- **I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™** - inteligentny algorytm obsługi, przetwarzania i przekazywania EDID, który zapewnia działanie Plug and Play dla systemów źródłowych i wyświetlaczy HDMI.

- **Wielokanałowe rozszerzenie audio** - do 32 kanałów nieskompresowanego cyfrowego sygnału stereo do obsługi dźwięku przestrzennego klasy studyjnej.
- **Dwukierunkowe rozszerzenie RS-232** - dane interfejsu szeregowego przepływają w obu kierunkach, umożliwiając sterowanie urządzeniem transmisji danych.
- **Dwukierunkowe rozszerzenie podczerwieni** - dane interfejsu podczerwieni przepływają w obu kierunkach, umożliwiając zdalne sterowanie urządzeniami peryferyjnymi znajdującymi się na obu końcach rozszerzonej linii.
- **Ekonomiczna konserwacja** - wskaźniki LED stanu portów HDMI i HDBT ułatwiają lokalną konserwację i rozwiązywanie problemów. Lokalna aktualizacja oprogramowania sprzętowego za pośrednictwem połączenia RS-232 i narzędzia K-Upload zapewnia trwałe, sprawdzone w terenie wdrożenie.
- **Łatwa instalacja** - Kompaktowa obudowa DigiTOOLS® bez wentylatora do montażu w suficie podwieszanym lub montażu 3 jednostek obok siebie w szafie rack 1U z zalecanym adapterem do szafy rack.

SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent

Kramer