

Switch / extender Kramer DIP-20 transmitter



6 870,96 zł

5 586,15 zł netto

OPIS

DIP 20 to wysokowydajny, wieloformatowy nadajnik sygnałów wideo 4K przez HDBaseT o rozszerzonym zasięgu. Oferując inteligentną aplikację Maestro, z opcjami przełączania priorytetowego i ostatniego połączenia, automatycznie przełącza i obsługuje pomieszczenie zgodnie z wybranym schematem przełączania w oparciu o wykrywanie aktywnego sygnału wideo.

- Prosta i wydajna automatyzacja sali Maestro intuicyjny interfejs użytkownika umożliwia pełną automatyzację elementów sali konferencyjnej. Skonfiguruj światła, rolety, urządzenia i inne elementy, które mają być aktywowane przez szeroki zakres wyzwalaczy, w tym łączność wejścia/wyjścia, routing i naciśnięcie przycisku. Minimalizując interwencję użytkownika, automatyzacja sali Maestro oszczędza czas przygotowywania spotkań i minimalizuje błędy ludzkie przed prezentacjami.
- Nadajnik przełącznika o wysokiej wydajności profesjonalny nadajnik przełącznika HDBaseT do dostarczania sygnałów o rozszerzonym zasięgu przez infrastrukturę miedzianą skrętkową. Ten nadajnik przełącznika to standardowy nadajnik, który można podłączyć do dowolnego dostępnego na rynku produktu rozszerzającego zgodnego z HDBaseT.
- BYOD Plug & Play Auto Switcher automatycznie odtwarza sygnał źródłowy przełączonego urządzenia użytkownika na podłączonym wyświetlaczu zgodnie z preferencjami skonfigurowanymi przez użytkownika, takimi jak priorytet lub ostatnio podłączone wejście. Gdy użytkownik ręcznie przełącza, naciskając przycisk, automatyczne przełączanie jest pomijane.
- Prosta obsługa przełączania przyciski lokalne lub zdalnie podłączone przyciski zamykania styków umożliwiają użytkownikowi elastyczny wybór wprowadzanych danych i sterowanie przełączaniem.
- Przełączanie sygnału HDMI™ zgodne ze standardem HDCP, obsługujące technologię Deep Color, xvColor™, Lip Sync, nieskompresowane kanały audio HDMI, Dolby TrueHD, DTS HD, 2K, 4K i 3D zgodnie ze specyfikacją HDMI 2.0.
- I EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™ inteligentny algorytm obsługi, przetwarzania, blokowania i przekazywania danych EDID zapewnia obsługę typu plug & play dla źródeł HDMI i systemów wyświetlania.
- Przełączanie dźwięku wielokanałowego do 32 kanałów cyfrowych nieskompresowanych sygnałów stereo zapewniających obsługę dźwięku przestrzennego klasy studyjnej.
- Niezawodne zasilanie PoE (Power over Ethernet) — dostarcza zasilanie za pośrednictwem linii rozszerzającej do zdalnego urządzenia akceptującego PoE, np. odbiornika PoE.

SPECYFIKACJA

Dane techniczne
