

Projektor Vivitek DH765Z-UST



7 998,69 zł

6 503,00 zł netto

OPIS

DH765Z-UST to ultrakrótkoogniskowy projektor marki Vivitek. Układ optyczny urządzenia pozwala na wyświetlenie dużego obrazu z niewielkiej odległości. Przykładowo obraz **150" uzyskuje z odległości zaledwie 40 cm**. Ma to szczególne znaczenie w przypadku konieczności wyeliminowania sytuacji, w których uczestnicy projekcji znajdują się pomiędzy projektorem, a obrazem. Może to mieć szczególne znaczenie w przypadku instalacji komercyjnych, muzealnych, a także w edukacji (wykorzystanie z tablicą interaktywną) czy też domowej rozrywki (wtedy projektor znajduje się bezpośrednio przy ścianie).

Istotnym wyróżnikiem modelu jest także zastosowanie laserowego źródła światła. W odróżnieniu od tradycyjnych, wysokociśnieniowych lamp rtęciowych, tego typu źródło światła wykazuje kilkukrotnie dłuższy czas pracy. Tym samym wyeliminowano konieczność wymiany lampy, co przekłada się nie tylko na niższe koszty eksploatacji, lecz także na zapewnienie ciągłości pracy, co może być szczególnie istotne w przypadku instalacji komercyjnych i muzealnych, gdzie kilkudniowa przerwa w funkcjonowaniu projektora może generować dodatkową utratę korzyści czy wręcz straty.

Laserowe źródło światła wykazuje się także większą odpornością na zmniejszanie się jasności wraz z upływem czasu.

Opcjonalnie projektor może zostać wyposażony w uchwyt ścienny LT30B-G, który pozwoli na precyzyjne ustawienie jego pozycji.

SPECYFIKACJA

Dane techniczne

Producent	Vivitek
Technologia	DLP

Typ projektora	Bezlampowy Ultrakrótkoogniskowy (UST)
Kontrast	12000:1
Jasność źródła światła	4000 lm
Jednostka jasności	ANSI Lumeny
Rodzaj źródła światła	Laser
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FullHD)
Poziom szumu	31dB (tryb normalny) / 28dB (tryb Eco)
Żywotność źródła światła	20000
Zużycie energii	380W (tryb normalny), 315W (tryb Eco), <0.5W (Standby)
Współczynnik odległości	0.23:1
Zoom/Focus	brak / ręczny
Keystone pionowy (+/-)	30 st
Keystone poziomy (+/-)	30 st
Przekątna	80-150"
Odległość od ekranu	0.04 - 0.41 m
Szerokość obrazu	1,72-3,23 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	0,04 m
Wejścia wideo	VGA (D-Sub15) S-Video Composite 2 x HDMI
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	mini jack 3.5 mm RCA (L/R)
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RS232 RJ-45 mini USB (serwisowe) USB (A) zasilające
Funkcje projektora	3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji) BrilliantColor Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu) Kensington Lock Menu ekranowe w j. polskim Projekcja tylna Sterowanie i zarządzanie przez sieć Timer prezentacji Współpraca z Crestron RoomView Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN
Wbudowany głośnik	10W
Wyposażenie standardowe	Kabel zasilający Kabel VGA (D-Sub 15) Pilot Baterie do pilota Płyta CD z instrukcją obsługi Skrócona instrukcja obsługi
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	145 x 509 x 390 mm

Waga	10.5 kg
Gwarancja	Gwarancja na laserowe modele ultra krótkoogniskowe: 3 lata na projektor / 3 lata lub 10000 godzin na źródło światła (wcześniejszy z tych dwóch warunków)