

Wizualizer AVer F17-8M



1 599,00 zł

1 300,00 zł netto

OPIS

Wizualizer AVer F17-8M

Urządzenie charakteryzuje wysokiej jakości matryca CMOS 8 megapikseli, dzięki której można wyświetlać obraz w wysokiej rozdzielczości **Full HD (1080p)**.

Urządzenie wyposażone jest w **aż 27-krotny zoom całkowity** na który składa się 16-krotny zoom cyfrowy, oraz 1,7-krotny AVerZoom (ekwiwalent zoomu optycznego). F17-8M to również oświetlenie zewnętrzne typu LED, Auto Focus oraz **wbudowany mikrofon**.

Urządzenie wyróżnia możliwość **zapisu obrazu na karcie SDHC (nawet do 32 GB)**, a także w przypadku zdjęć również na wbudowanej pamięci. Wizualizer wyposażony jest w port wejścia oraz wyjścia VGA oraz **2 porty HDMI (wejście i wyjście)**.

Wizualizer wyposażono również w różnorodne funkcje edycji obrazu, m.in.: obrót obrazu, tryb czarno-biały, negatyw, odbicie lustrzane, stopklatka, reflektor, podział obrazu oraz wiele innych dostępnych zarówno z poziomu wizualizera, jak i dostarczanego pakietu oprogramowania.

Obszar skanowania jest nieco większy niż format A3 (580 x 326 mm).

Gwarancja: 5 lat

Co oferuje pakiet oprogramowania AVer A+ Suite?

- nanoszenie notatek na wyświetlany obraz oraz eksport w postaci zdjęcia lub pliku wideo
- zaawansowane możliwości porównywania obrazów - picture-in-picture oraz side-by-side,
- wtyczki do Power Point oraz Word - dzięki którym można wstawić do prezentacji obraz rejestrowany przez wizualizer lub szybko zeskanować treść książki do dokumentu.

SPECYFIKACJA

Dane techniczne

Producent

AVer

Sensor (przetwornik)	1/3.2 CMOS
Ilość pikseli (efektywna)	8 Mpix
Rozdzielczość (efektywna)	Full HD 1080p (1920 x 1080) Mpix
Częstotliwość odświeżania	30 FPS
Zoom cyfrowy	16 x
Obszar skanowania	580 x 326 mm
Fokus	Automatyczny/ręczny
Wbudowana pamięć	80 zdjęć
Zapis na karcie pamięci (typ)	karta SDHC port USB - np. pendrive
Oświetlenie zewnętrzne	1x
Typ oświetlenia	LED
Wyjścia wideo	HDMI RGB (VGA)
Wejścia wideo	HDMI RGB (VGA)
Porty komunikacyjne	USB
Waga	2.5 kg
Wymiary max.	200 x 525 x 380 mm
Wymiary min.	230 x 73 x 305 mm
Zasilanie	Zasilacz 100 - 240V 50/60Hz AC 5V 2A DC
Akcesoria w zestawie	instrukcja obsługi kabel zasilający oprogramowanie pilot przewód Mini USB przewód VGA
Typ głowicy	Gęsia szyja
Funkcje	Automatyczny balans bieli Zoom cyfrowy Obracanie obrazu Negatyw/Pozytyw Picture-in-Picture Dzielenie ekranu (PBP) Wbudowany mikrofon Timer prezentacji