

Projektor ViewSonic PA503S



1 799,49 zł

1 463,00 zł netto

OPIS



Amerykański producent na nowo definiuje standard podstawowego projektora, który sprawdzi się zarówno jako urządzenie przenośne jak i w stałej instalacji. Wysoka jasność pozwoli na pracę także w bardziej nasłonecznionych pomieszczeniach, a lampa o wydłużonej żywotności (nawet do 15.000 godzin) pozwoli ograniczyć koszty użytkowania. Zestaw najpopularniejszych złączy pozwoli na podłączenie różnego rodzaju urządzeń źródłowych.

SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	ViewSonic
Technologia	DLP
Typ projektora	Biznes i edukacja
Kontrast	22000:1
Jasność źródła światła	3800 lm
Rozdzielczość	800 x 600 (SVGA)

Poziom szumu	27 dB (ECO)
Żywotność źródła światła	5000 / 15000 (Tryb normalny / Tryb SuperEco)
Zużycie energii	260W (tryb normalny), <0.5W (tryb Standby)
Współczynnik odległości	1.96 - 2.15 : 1
Moc/źródło światła	190W
Obiektyw	F=2.56-2.68, f=22-24.1 mm
Zoom/Focus	1.1x ręczny / ręczny
Keystone pionowy (+/-)	40 st
Przekątna	30"- 300"
Odległość od ekranu	1.19 - 13.11 m
Szerokość obrazu	0.61 - 6.1 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	3.19 - 3.49 m
Wejścia wideo	Component (przez opcjonalną przejściówkę) Composite HDMI 2 x VGA (D-Sub15)
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RS232 USB serwisowe
Funkcje projektora	3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji) BrilliantColor Menu ekranowe w j. polskim Projekcja tylna Timer prezentacji Tryb tablicy kolorowej - dostosowywanie obrazu do wyświetlania na powierzchniach o różnych kolorach Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN CEC - przesyłanie komend on/off do kompatybilnych urządzeń przez HDMI Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału HDMI Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału VGA
Wbudowany głośnik	2W
Wyposażenie standardowe	Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Pilot Skrócona instrukcja obsługi Baterie do pilota
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	110 x 294 x 218 mm
Waga	2.2 kg