

AVer VB342

Produkt archiwalny

 OPIS

Systemy do wideokonferencji AVer to najnowocześniejsze rozwiązania na rynku przeznaczone do komunikacji biznesowej. Przekrój oferty pozwala na dopasowanie rozwiązania do wymogów użytkownika, np. wymiarów i przeznaczenia sali. W ramach rozwiązań biznesowych AVer dostępne są rozwiązania do dużych sal i audytoriów (VC520+), mniejszych sal (VC322) czy niewielkich pokoiów spotkań (Cam340 oraz VB342).

VB342 to rozwiązanie all-in-one typu soundbar, które idealnie sprawdzi się w pomieszczeniach o nietypowym układzie. W jednym urządzeniu znajdziemy szerokokątną kamerę z funkcjonalnością PTZ, 2 czułe mikrofony oraz głośniki dostosowane do spotkań biznesowych.

Nowe rozwiązanie Avera to także wsparcie dla 4K, szybkiego standardu USB 3.0 oraz intuicyjna konfiguracja. Jakość rozwiązania jest potwierdzona 3 -letnią gwarancją producenta z możliwością rozszerzenia do łącznie 5 lat. Wystarczy bezpłatna rejestracja [na stronie producenta](#).

AVer VB342 będzie stanowić idealne połączenie z aplikacjami dedykowanymi do wideokonferencji, np. Adobe Connect, Blue Jeans, Cisco WebEx®, Google Hangout, GoToMeeting™, Intel@Unite™, Microsoft@Lync™, Skype™, Skype for Business, V-Cube, vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit, ZOOM.

Kamera

- Czujnik: 1 / 2,5 "czujnik Sony Exmor RTM 4K CMOS
- Liczba klatek na sekundę: 4K 30 fps; 1080p, 720p, 960x540, 848 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 424 x 240, 320 x 240, 320 x 180 przy 60, 30, 15 klatkach na sekundę
- Przysłona obiektywu, ostrość
- AE, balans bieli: auto, sterowanie ręczne za pomocą PTZApp
- Ogniskowa obiektywu: 3,37 mm +/- 5%
- Soczewka F #: 2.8
- Pole widzenia: przekątna 94 , pozioma 85 , pionowa 55
- Współczynnik S / N:> 50dB
- Minimalne oświetlenie: 1,4 lx (50 IRE, F2,8, migawka 1/30)
- Redukcja szumów 2D
- Kompensacja światła tylnego
- Minimalna odległość robocza: 80 cm
- Nachylenie i przechylenie silnika, całkowity poziomy obszar widzenia 165 ; pionowy obszar widzenia 85
- Współczynnik powiększenia cyfrowego: do 4X z wykorzystaniem czujnika 4K

Audio

- 2 mikrofony jednokierunkowe zalecane w / 4 m (maks. Zasięg 6 m)
- 5-watowe stereofoniczne głośniki szerokopasmowe z profesjonalnym portem basowym dostrojonym do komunikacji
- Pojemność do 96 dB SPL na 1/2 metra
- Redukcja szumów
- Wyciszenie dźwięku
- Kabel Line-in (Aux) 3,5 mm łączy się ze smartfonami BYOD lub PC jako zestaw głośnomówiąc

HDMI

- Wbudowany adapter DisplayLink USB 3.0 na HDMI
- Wyjście HDMI 1080p do telewizora **
- ** Niektóre ograniczenia są stosowane przez sterownik Mac OSX i Windows

Format wideo

- YUV i MJPEG

Dane dotyczące środowiska

- Właściwości fizyczne: 0 40 C
- Wilgotność podczas pracy: 20% 80%
- Temperatura przechowywania: -20 60 C
- Wilgotność przechowywania: 20% 80%

Zawartość Paczki

- VB342
- Pilot
- 1,8 m kabel USB do komputera (USB 3.0 typ C na PC)
- Adapter USB typu A do typu C
- Zasilacz
- Skrócona instrukcja obsługi
- Uchwyt ścienny
- Śruby mocujące



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

	Producent	AVer
--	-----------	------