

Avtek TC One HDMI



Produkt archiwalny



Pracownia terminalowa to alternatywne podejście do tematu pracowni komputerowej w edukacji lub pracy biurowej. Zamiast hałasujących i zajmujących sporo miejsca komputerów stacjonarnych lub nieporęcznych laptopów wykorzystany jest niewielki terminal komputerowy zamontowany z tyłu monitora.

Wszystkie terminale są podłączone do komputera centralnego - serwera. Dzięki specyficznej architekturze jednostek serwerowych oraz oprogramowaniu MultiPoint każde stanowisko w pracowni posiada indywidualny pulpit oraz dostęp do zainstalowanych aplikacji.

Sama praca na stanowisku terminalowym wygląda identycznie jak w przypadku typowego komputera - do terminala podłączone są niezbędne peryferia takie jak klawiatura i mysz służące do podstawowej obsługi. Dostęp do swoich plików? Nie ma problemu - wystarczy podłączyć pendrive do portu USB na obudowie. Pulpit, aplikacje, multimedia dostęp do internetu - wszystko działa tak jak w przypadku standardowej pracowni komputerowej.

Avtek TC One z wyjściem HDMI to cienki klient, który pozwala na tworzenie pracowni terminalowych o większej liczbie stanowisk. Dzięki wygodnemu uchwytowi VESA można go zamontować z tyłu monitora biurowego i uzyskać wygodne, nie zajmujące dużo miejsca stanowisko komputerowe.

Specyfikacja produktu:

Procesor	ARM 1.5 GHz, 4 rdzenie (Cortex A53)
Pamięć RAM	512MB DDR3
Pamięć	4GB, flash
Karta sieciowa	10/100/1000 Mbps (port RJ45)

Protokół	RDP 8.1 (Wsparcie dla FX)
Wspierane rozdzielczości na wyjściu VGA	800x600@60Hz, 1024x768@60Hz, 1280x720@60Hz, 1366x768@60Hz, 1440x900@60Hz, 1600x900@60Hz, 1920x1080@60Hz
Wspierane rozdzielczości na wyjściu HDMI	800x600@60Hz, 1024x768@60Hz, 1280x720@60Hz, 1366x768@60Hz, 1440x900@60Hz, 1600x900@60Hz, 1920x1080@60Hz
Wspierane systemy	Windows 7/8/10 Linux OS Windows Server 2008/2012 Windows MultiPoint Server 2012/2016
Porty wyjścia	1x VGA 1x HDMI 4x USB 2.0 1x USB 3.0 1x wyjście audio (mini-jack 3,5 mm)
Porty wejścia	1x zasilanie 1x RJ45 1x wejście audio (mini-jack 3,5 mm)
Wymiary produktu	108 x 105 x 25 mm
Waga	0,52 kg (w opakowaniu)
Zasilanie	AC 230V, 50/60Hz, 1A (max.)
Pobór mocy	5W/7W (typowy/ max.)
Zakres temperatury pracy	0C - 45C
Zakres wilgotności pracy	10% ~ 90% RH
Zawartość opakowania	Terminal, Uchwyt do montażu urządzenia, Zasilacz, Skrócona instrukcja obsługi
Gwarancja	2 lata

SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent

Avtek