

Projektor ultrakrótkoogniskowy Vivitek DW771USTie (sam projektor)



5 998,71 zł

4 877,00 zł netto



Obiektowy o ultrakrótkiej ogniskowej jest w stanie wyświetlić 100-calowy obraz z odległości zaledwie 44 centymetrów

DW771USTi to wysokiej jakości interaktywny projektor o ultrakrótkiej ogniskowej do zastosowań edukacyjnych, zapewniający jasność 3500 lumenów i rozdzielczość WXGA. Projektor oferuje obraz projekcyjny o przekątnej 100 cali i szerokości 2,15 metra z odległości zaledwie 44 cm od powierzchni ekranu. DW771USTi nie tylko zapewnia optymalne wrażenia wizualne, ale również wysoką jakość dźwięku dzięki wbudowanym głośnikom 210 W. Z modelu DW771USTi może korzystać wielu użytkowników jednocześnie dzięki funkcji obsługi dwóch piór interaktywnych i opcjonalnemu modułowi dotykowemu z 10 punktami. Urządzenie jest zgodne ze standardem HID, dzięki czemu nie wymaga sterowników. Dla większej wygody, interaktywne pióro może być używane jak mysz komputerowa bez komplikacji związanych z instalowaniem sterownika. Projektor ten stanowi solidną alternatywę dla monitorów interaktywnych, oferując obraz o przekątnej 100 cali.

- Obiektowy o ultrakrótkiej ogniskowej będący w stanie wyświetlić 100-calowy obraz z odległości zaledwie 44 centymetrów
- Jasność wynosząca 3 500 ANSI lumenów, rozdzielczość WXGA, a także współczynnik kontrastu wynoszący 10 000 : 1 zapewniające niezwykle jasny i wyraźny obraz
- Funkcja pozwalająca na obsługę wielu użytkowników przy użyciu 2 piór lub opcjonalna funkcja dotyku palcem
- Wyraźny dźwięk dzięki dwóm głośnikom o mocy 10 W i gniazdu mikrofonowemu
- Długi okres użytkowania dzięki trwałości lampy wynoszącej do 12 000 godzin
- Energooszczędność i ochrona środowiska dzięki timerowi i funkcji automatycznego wyłączenia w przypadku braku sygnału wejściowego
- Zintegrowane rozwiązania sieciowego monitorowania i zarządzania, takie jak Crestron® RoomView™ itp.
- 5-letnia gwarancja na urządzenie w sektorze edukacji
- Zgodność z rozwiązaniem NovoConnect do bezprzewodowej prezentacji

Dane techniczne

Producent	Vivitek
Technologia	DLP
Typ projektora	Ultrakrótkoogniskowy (UST)
Kontrast	14000:1
Jasność źródła światła	3500 lm
Jednostka jasności	ANSI Lumeny
Rodzaj źródła światła	Lampa
Rozdzielczość	1280 x 800 (WXGA)
Poziom szum	33 dB (tryb normalny) / 29 dB (tryb ECO)
Żywotność źródła światła	6000 h (tryb normalny) / 12000 h (tryb oszczędny)
Współczynnik odległości	0.35:1
Lens Shift (przesunięcie obiektywu)	Zmiana położenia obiektywu w pionie $\pm 1,7\%$
Obiektyw	F = 2.5, f = 5.1
Zoom/Focus	1x
Keystone pionowy (+/-)	40 st
Przekątna	80" - 100"
Odległość od ekranu	0.283 - 0.446 m
Wejścia wideo	Composite 2 x HDMI 1 x VGA (D-Sub15)
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	Mikrofon (mini jack 3.5 mm) RCA (L/R)
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RJ-45 RS232 USB (A) zasilające USB (b) USB serwisowe
Funkcje projektora	3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji) Kensington Lock Współpraca z Crestron RoomView
Wbudowany głośnik	2 x 10 W
Wyposażenie standardowe	Baterie do pilota Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Karta gwarancyjna Pilot Pióro interaktywne Płyta CD z instrukcją obsługi

	Skrócona instrukcja obsługi
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	122,6 x 287,7 x 374,5 (bez lustra) mm
Waga	5 kg
Gwarancja	Gwarancja edukacyjna: 5 lat na projektor 3 lata lub 2000 godzin na lampę (wcześniejszy z tych dwóch warunków).