

Projektor ultrakrótkoogniskowy Vivitek DW771USTie + uchwyt ścienny WM-3



5 998,71 zł

4 877,00 zł netto

W zestawie:

- + Projektor ultrakrótkoogniskowy Vivitek DW771USTie (sam projektor)
- + Uchwyt Vivitek WM-3 do modeli DW770/DW771/DH772



OPIS



Obiektowy o ultrakrótkiej ogniskowej jest w stanie wyświetlić 100-calowy obraz z odległości zaledwie 44 centymetrów

DW771USTi to wysokiej jakości interaktywny projektor o ultrakrótkiej ogniskowej do zastosowań edukacyjnych, zapewniający jasność 3500 lumenów i rozdzielczość WXGA. Projektor oferuje obraz projekcyjny o przekątnej 100 cali i szerokości 2,15 metra z odległości zaledwie 44 cm od powierzchni ekranu. DW771USTi nie tylko zapewnia optymalne wrażenia wizualne, ale również wysoką jakość dźwięku dzięki wbudowanym głośnikom 210 W. Z modelu DW771USTi może korzystać wielu użytkowników jednocześnie dzięki funkcji obsługi dwóch piór interaktywnych i opcjonalnemu modułowi dotykowemu z 10 punktami. Urządzenie jest zgodne ze standardem HID, dzięki czemu nie wymaga sterowników. Dla większej wygody, interaktywne pióro może być używane jak mysz komputerowa bez komplikacji związanych z instalowaniem sterownika. Projektor ten stanowi solidną alternatywę dla monitorów interaktywnych, oferując obraz o przekątnej 100 cali.

- Obiektowy o ultrakrótkiej ogniskowej będący w stanie wyświetlić 100-calowy obraz z odległości zaledwie 44 centymetrów
- Jasność wynosząca 3 500 ANSI lumenów, rozdzielczość WXGA, a także współczynnik kontrastu wynoszący 10 000 : 1 zapewniające niezwykle jasny i wyraźny obraz
- Funkcja pozwalająca na obsługę wielu użytkowników przy użyciu 2 piór lub opcjonalna funkcja dotyku palcem
- Wyraźny dźwięk dzięki dwóm głośnikom o mocy 10 W i gniazdu mikrofonowemu

- Długi okres użytkowania dzięki trwałości lampy wynoszącej do 12 000 godzin
- Energooszczędność i ochrona środowiska dzięki timerowi i funkcji automatycznego wyłączenia w przypadku braku sygnału wejściowego
- Zintegrowane rozwiązania sieciowego monitorowania i zarządzania, takie jak Crestron® RoomView™ itp.
- 5-letnia gwarancja na urządzenie w sektorze edukacji
- Zgodność z rozwiązaniem NovoConnect do bezprzewodowej prezentacji

SPECYFIKACJA



Dane techniczne

| | |
|-------------------------------------|---|
| Producent | Vivitek |
| Technologia | DLP |
| Typ projektora | Ultrakrótkoogniskowy (UST) |
| Kontrast | 14000:1 |
| Jasność źródła światła | 3500 lm |
| Jednostka jasności | ANSI Lumeny |
| Rodzaj źródła światła | Lampa |
| Rozdzielczość | 1280 x 800 (WXGA) |
| Poziom szum | 33 dB (tryb normalny) / 29 dB (tryb ECO) |
| Żywotność źródła światła | 6000 h (tryb normalny) / 12000 h (tryb oszczędny) |
| Współczynnik odległości | 0.35:1 |
| Lens Shift (przesunięcie obiektywu) | Zmiana położenia obiektywu w pionie $\pm 1,7\%$ |
| Obiektyw | F = 2.5, f = 5.1 |
| Zoom/Focus | 1x |
| Keystone pionowy (+/-) | 40 st |
| Przekątna | 80" - 100" |
| Odległość od ekranu | 0.283 - 0.446 m |
| Wejścia wideo | Composite 2 x HDMI 1 x VGA (D-Sub15) |
| Wyjścia wideo | VGA (D-Sub15) |
| Wejścia audio | Mikrofon (mini jack 3.5 mm) RCA (L/R) |
| Wyjścia audio | mini jack 3.5 mm |
| Porty komunikacyjne | RJ-45 RS232 USB (A) zasilające USB (b) USB serwisowe |
| Funkcje projektora | 3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji) Kensington Lock Współpraca z Crestron RoomView Lens Shift (przesunięcie obiektywu) |
| Wbudowany głośnik | 2 x 10 W |

| | |
|--------------------------------|---|
| Wyposażenie standardowe | Baterie do pilota Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Karta gwarancyjna Pilot Pióro interaktywne Płyta CD z instrukcją obsługi Skrócona instrukcja obsługi |
| Wymiary (wys. x szer. x głęb.) | 122,6 x 287,7 x 374,5 mm |
| Waga | 5 kg |
| Gwarancja | Gwarancja edukacyjna: 5 lat na projektor 3 lata lub 2000 godzin na lampę (wcześniejszy z tych dwóch warunków). |