

Projektor Vivitek DX273



1 998,75 zł

1 625,00 zł netto



Wszelchstronny i przenośny projektor o wysokiej jasności. Idealny do sal konferencyjnych i prezentacji wyjazdowych. Model DX273 to podstawowy projektor marki Vivitek o rozdzielczości natywnej XGA. Jest wyposażony w technologie DLP® i BrilliantColor™

zapewniające wyraźny, żywy obraz w popularnym formacie 4:3.

Projektor Vivitek DX273 oferuje wiele sposobów podłączania, w tym dwa złącza HDMI v1.4, jasność na poziomie 4000 ANSI lumenów oraz kontrast

20 000 : 1. Jest to ekonomiczny, projektor o dobrych parametrach optycznych, charakteryzujący się niską wagą, niewielkimi wymiarami i łatwą instalacją.

FUNKCJE I ZALETY

- Technologie DLP® i BrilliantColor™ gwarantują żywy, wysokiej jakości obraz
- Jasność wynosząca 4000 ANSI lumenów i współczynnik kontrastu o wartości 20 000 : 1 pozwalają na uzyskanie wyraźnego i jasnego obrazu podczas prezentacji
- Nativna rozdzielczość XGA (1024 768) skalowalna aż do rozdzielczości WUXGA (1920 1200)
- Dwa złącza HDMI do wyświetlania materiałów w wysokiej jakości
- Urządzenie jest niezwykle mobilne dzięki kompaktowym wymiarom i niewielkiej wadze (2,6 kg)
- Długa żywotność lampy (do 10 000 godzin) skutkuje niskim całkowitym kosztem posiadania
- Wbudowany 2wattowy głośnik oraz wejścia i wyjścia audio

Dane techniczne

Producent	Vivitek
Technologia	DLP
Typ projektora	Biznes i edukacja
Kontrast	20000:1
Jasność źródła światła	4000 lm
Rodzaj źródła światła	Lampa
Rozdzielczość	1024 x 768 (XGA)
Poziom szumu	32 dB (tryb normalny) / 29 dB (tryb ECO)
Żywotność źródła światła	5.500h (tryb normalny) / 7.000h (ECO) / 10.000h (Dynamic ECO)
Zużycie energii	250W (tryb normalny) / 210W (ECO) / <0.5W (Stand-by)
Współczynnik odległości	1.94 - 2.33:1
Obiektyw	F = 2.42-2.62, f = 22.50 - 25.79 mm
Zoom/Focus	1.2x
Keystone pionowy (+/-)	40 st
Przekątna	40" - 300"
Odległość od ekranu	1.6 - 12.2 m
Szerokość obrazu	0.81 - 6.09 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	3.15 - 3.78 m
Wejścia wideo	Composite 2 x HDMI 2 x VGA (D-Sub15) S-Video
Wyjścia wideo	2 x VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	2 x mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RS232 USB serwisowe
Funkcje projektora	3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji) Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN BrilliantColor Kensington Lock Security bar Łatwa wymiana lampy Możliwość instalacji na statywie
Wbudowany głośnik	2W (mono)
Wyposażenie standardowe	Baterie do pilota Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Karta gwarancyjna Pilot

	Skrócona instrukcja obsługi Płyta CD z instrukcją obsługi
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	105 x 331 x 244 mm
Waga	2.6 kg
Gwarancja	Gwarancja edukacyjna: 5 lat na projektor 3 lata lub 2000 godzin na lampę (wcześniejszy z tych dwóch warunków).