

NovoConnect NC-X700

Produkt archiwalny

 OPIS

NC-X700 to urządzenie firmy Vivitek do współpracy bezprzewodowej oferujące strumieniowe przesyłanie materiałów wideo 4K, najwyższej klasy możliwości integracji oraz najnowocześniejsze funkcje, takie jak wysokiej jakości wideo za pośrednictwem technologii Miracast, cyfrową dystrybucję treści oraz doskonałe zabezpieczenia podczas pracy w sieci.

Integracja współpracy bezprzewodowej i cyfrowej dystrybucji treści

Urządzenie umożliwia płynne przełączanie pomiędzy funkcjami współpracy bezprzewodowej i cyfrowej dystrybucji treści w przypadku każdego rodzaju komunikacji wizualnej, np. spotkań, cyfrowej dystrybucji treści czy obu jednocześnie. Komfort i łatwość obsługi zaskoczą niejednego użytkownika!

Obsługa wyświetlania w rozdzielczości 4K-UHD

Doskonałej jakości obraz w rozdzielczości 4K zrobi wrażenie na każdej widowni. Wyświetlaj treści, korzystając z żywego i ostrego obrazu, aby promować usługi, zwiększać sprzedaż i udostępniać informacje publiczne.

Obsługa dublowania ekranu

Pełna obsługa technologii Miracast® w systemie Windows 10, dublowania w systemie iOS oraz Google Cast, pozwala na szybkie i łatwe dublowanie ekranu i przesyłanie strumieniowe treści z dowolnego laptopa, tabletu czy smartfonu.

Bezprzewodowe jednokierunkowe duplikowanie ekranu na urządzenia zewnętrzne (odbiornik NT)
Możliwość odbioru danych NT LiveScreen pozwala na duplikowanie ekranu w czasie rzeczywistym.

Model	NC-X700
BYOD — obsługiwane systemy	Windows 7/8/10 (wersja 32- i 64-bitowa), macOS 10.7 i nowsze, Ubuntu 18.04 i nowsze, iOS 11.0 i nowsze, Android 5.0 i nowsze
	Dublowanie ekranu dla systemów iOS i Android
	Windows 10 Miracast
Dzielenie ekranu	Do 4 ekranów w układzie dynamicznym
Rozdzielczość ekranów zdublowanych	Do 4K-UHD, 30 kl./s
Rozdzielczość ekranu	4K-UHD (3840 x 2160), 1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720)
Współpraca	Funkcja rozszerzonego pulpitu w systemie Windows 10, funkcja moderatora, AirNote umożliwiające uczestnikom spotkania szybkie dodawanie adnotacji, Novo Screennote do obsługi wirtualnej tablicy
Produktywność	Identyfikator spotkania, obsługa podłączania urządzeń przy użyciu kodów QR, funkcja podłączania przy użyciu kodu PIN
Cyfrowa dystrybucja treści — tablica ogłoszeń	Cyfrowa dystrybucja treści NovoDS — tablica wiadomości i ogłoszeń, intuicyjny interfejs „przeciągnij i upuść”, elastyczne tworzenie list odtwarzania, dynamiczna zawartość — od tekstu, dźwięku, zdjęć i filmów po strony internetowe, Twitter, źródła RSS, Kalendarz Google, pogoda itp.

Bezprzewodowe duplikowanie ekranu	Bezprzewodowe duplikowanie ekranu z użyciem odbiornika NT Live
Bezpieczeństwo	Połączenie Dual Network sieci Wi-Fi i LAN; szyfrowanie AES-256; blokada Kensington Lock
WiFi	"802.11ac, b/g/n, 2,4 GHz i 5G Hz 2T2R z 2 antenami zewnętrznymi"
Wyjście	"HDMI-Out Audio-Out (wtyczka jack 3,5 mm)"
Wejście	"Ethernet RJ45; USB typ A x 1 USB typ C x 1; gniazdo microSD; RS- 232-jack gniazdo zasilania DC"
Procesor	Sześciordzeniowy ARM
Pamięć danych	16GB
Energia	"Wejście do zasilacza AC: 100–240 V, 50/60 Hz. Wyjście z zasilacza AC: 5 V / 3 A. Zużycie: 15 W"
Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.)	151 x 117 x 24.7 mm
Masa (netto)	270 g
Zawartość opakowania	Urządzenie, 2 anteny, kabel HDMI, kabel USB, zasilacz, adapter USB- Ethernet, pilot z bateriami, zestaw do montażu naściennego, zestaw dokumentacji
Akcesoria opcjonalne	LauncherPlus (USB typ A), LauncherPlus (USB typ C), LauncherOne (USB typ A)
Gwarancja	2 lata

Dane techniczne

Producent

Vivitek