

Projektor Vivitek DW284ST**2 698,62 zł**

2 194,00 zł netto

 OPIS**Wszechstronny przenośny projektor o wysokiej jasności****FUNKCJE I ZALETY**

- Technologie DLP® i BrilliantColor™ gwarantują żywy, wysokiej jakości obraz
- Jasność wynosząca 3600 lumenów i współczynnik kontrastu o wartości 20 000:1 gwarantujące wyraźny i jasny obraz podczas prezentacji
- Natywna rozdzielczość WXGA (1280 800) i obsługa rozdzielczości aż do WUXGA (1920 1200)
- Urządzenie można łatwo przenieść, bo jest niewielkie i lekkie (2,6 kg)
- Długi okres użytkowania lampy (do 10 000 godzin) skutkuje niskim całkowitym kosztem posiadania
- Wbudowany 2-watowy głośnik oraz wejścia i wyjścia audio

Do sal konferencyjnych i prezentacji na wyjeździe

Dzięki parametrom, takim jak jasność wynosząca 3600 lumenów oraz współczynnik kontrastu o wartości 20 000:1, projektor Vivitek DW284ST pozwala uzyskać wyjątkowy i żywy obraz. Natywna rozdzielczość WXGA w modelu DW284ST sprawia, że jest on idealny do różnorodnych zastosowań. Niewielkie rozmiary i zaledwie 2.6 kg masy pozwalają na proste przenoszenie go między klasami, a także salami konferencyjnymi.

 SPECYFIKACJA**Dane techniczne**

Producent	Vivitek
Technologia	DLP
Typ projektora	Krótkoogniskowy (ST)
Kontrast	20000:1
Jasność źródła światła	3600 lm
Jednostka jasności	ANSI Lumeny
Rodzaj źródła światła	Lampa
Rozdzielczość	1280 x 800 (WXGA)
Poziom szumu	32 dB (tryb normalny) / 29 dB (tryb ECO)
Żywotność źródła światła	5500h (tryb normalny) / 7000h (ECO) / 10000h (Dynamic ECO)
Zużycie energii	250W (tryb normalny) / 210W (ECO) / <0.5W (Stand-by)
Współczynnik odległości	0.49:1
Moc/źródło światła	210W
Obiektyw	F=2.65, f=7.2mm
Zoom/Focus	brak / ręczny
Keystone pionowy (+/-)	40 st
Przekątna	50" - 100"
Odległość od ekranu	0.53 - 1.09 m
Szerokość obrazu	1.08 - 2.15 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	0.85 m
Wejścia wideo	Composite 2 x HDMI S-Video 2 x VGA (D-Sub15)
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RS232 USB serwisowe
Funkcje projektora	BrilliantColor Menu ekranowe w j. polskim Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Timer prezentacji Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN 3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji) Kensington Lock Stop klatka (funkcja freeze) Łatwa wymiana lampy Auto Power Off - wyłączenie po określonym czasie bez aktywnego sygnału Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału VGA Tryb tablicy kolorowej - dostosowywanie obrazu do wyświetlania na powierzchniach o różnych kolorach Możliwość instalacji na statywie
Wbudowany głośnik	2W (mono)
Wyposażenie standardowe	Baterie do pilota

	Kabel zasilający Pilot Kabel VGA (D-Sub 15) Płyta CD z instrukcją obsługi Karta gwarancyjna Skrócona instrukcja obsługi
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	244 x 331 x 105 mm
Waga	2.6 kg
Gwarancja	2 lata na projektor 1 rok lub 1000 godzin na lampę (wcześniejszy z tych dwóch warunków)