

Projektor Vivitek DW275-EDU z rozszerzoną gwarancją edu



2 298,87 zł

1 869,00 zł netto

OPIS



Wszechstronny przenośny projektor o wysokiej jasności

Idealny do sal konferencyjnych i prezentacji wyjazdowych.

Model DW275 to podstawowy projektor marki Vivitek o rozdzielczości natywnej WXGA.

Jest wyposażony w technologie DLP® i BrilliantColor™ zapewniające wyraźny, żywy obraz w popularnym formacie 4:3.

Projektor Vivitek DW275 oferuje wiele sposobów podłączania, w tym dwa złącza HDMI v1.4, jasność na poziomie 4000 ANSI lumenów oraz kontrast 20 000 : 1. Jest to ekonomiczny, projektor o dobrych parametrach optycznych, charakteryzujący się niską wagą, niewielkimi wymiarami i łatwą instalacją.

FUNKCJE I ZALETY

- Technologie DLP® i BrilliantColor™ gwarantują żywy, wysokiej jakości obraz
- Jasność wynosząca 4000 ANSI lumenów i współczynnik kontrastu o wartości 20 000 : 1 pozwalają na uzyskanie wyraźnego i jasnego obrazu podczas prezentacji
- Natywna rozdzielczość WXGA (1280 800) skalowalna aż do rozdzielczości WUXGA (1920 1200)
- Dwa złącza HDMI do wyświetlania materiałów w wysokiej jakości
- Urządzenie jest niezwykle mobilne dzięki kompaktowym wymiarom i niewielkiej wadze (2,6 kg)
- Długa żywotność lampy (do 10 000 godzin) skutkuje niskim całkowitym kosztem posiadania
- Wbudowany 2-watowy głośnik oraz wejścia i wyjścia audio

Gwarancja EDU: na projektor wynosi 5 lat, na lampę 3 lata lub 2000h

Dane techniczne

Producent	Vivitek
Technologia	DLP
Typ projektora	Biznes i edukacja
Kontrast	20000:1
Jasność źródła światła	4000 lm
Jednostka jasności	ANSI Lumeny
Rodzaj źródła światła	Lampa
Rozdzielczość	1280 x 800 (WXGA)
Poziom szumu	32 dB (tryb normalny) / 29 dB (tryb ECO)
Żywotność źródła światła	5500 h (tryb normalny) / 7000 h (ECO) / 10000 h (Dynamic ECO)
Zużycie energii	250W (tryb normalny) / 210W (ECO) / <0.5W (Stand-by)
Współczynnik odległości	1.55 - 1.86:1
Lens Shift (przesunięcie obiektywu)	Tak
Obiektyw	F = 2.42-2.62, f = 22.50 - 25.79 mm
Zoom/Focus	1.2x
Keystone pionowy (+/-)	40 st
Przekątna	40" - 300"
Odległość od ekranu	1.3 - 10.2 m
Szerokość obrazu	0.86 - 6.46 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	2.7 - 3.20 m
Wejścia wideo	Composite 2 x HDMI 2 x VGA (D-Sub15) S-Video
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	1 x mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RS232 USB serwisowe
Funkcje projektora	BrilliantColor Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Możliwość instalacji na statywie Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału VGA Timer prezentacji Tryb tablicy kolorowej - dostosowywanie obrazu do wyświetlania na powierzchniach o różnych kolorach Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN
Wbudowany głośnik	2W (mono)

Wyposażenie standardowe	Baterie do pilota Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Pilot Karta gwarancyjna Płyta CD z instrukcją obsługi Skrócona instrukcja obsługi
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	105 x 331 x 244 mm
Waga	2.6 kg
Gwarancja	5 lat na projektor / 3 lata na lampę lub 2000 godzin (co nastąpi wcześniej)