

Monitor interaktywny Vivitek NovoTouch EK753i



Produkt archiwalny

OPIS



Panel dotykowy do pracy zespołowej NovoTouch All-in-One jest przeznaczony zarówno dla użytkowników biznesowych, jak i edukacyjnych.

NovoTouch to najwyższej klasy panel dotykowy All-inOne, który łączy rozdzielczość 4K UHD, współpracę bezprzewodową, wideokonferencje, tablicę cyfrową i Digital Signage. Zaprojektowany, aby przenieść spotkania biznesowe lub sesje edukacyjne na nowy poziom współpracy i interakcji. Dzięki wbudowanemu rozwiązaniu NovoConnect uczestnicy spotkań mogą rozszerzyć ekran laptopa na płaski panel i porównywać informacje oraz współpracować ze sobą. Funkcja moderatora pozwala na zachowanie kontroli nad spotkaniem, a adnotacje na ekranie pozwalają na współpracę w czasie rzeczywistym. NovoTouch jest w pełni kompatybilny z popularną praktyką BYOD. Tymczasem spotkania hybrydowe z uczestnikami na miejscu i uczestnikami zdalnymi są ułatwione dzięki możliwościom wideokonferencji, które obejmują zainstalowane wstępnie aplikacje Zoom, Teams lub Skype for Business. Ponadto panel NovoTouch można przełączać między spotkaniami z trybu współpracy na tryb Digital Signage, aby przekształcić nieaktywne ekrany w cyfrowe tablice ogłoszeń.

Funkcje

- Rozdzielczość 4K-UHD (3840 2160)
- Panel wykorzystujący technologię In-Plane Switching (IPS-ADS) w celu zapewnienia wyjątkowego poziomu szczegółów, fantastycznych efektów wizualnych oraz szerokiego kąta widzenia
- Bezblędna adnotacja dotykowa zapewnia wysoką dokładność, szybki czas reakcji i płynne rozpoznawanie gestów
- Antyodblaskowa i trwała powierzchnia chroni przed zarysowaniami i uszkodzeniami ekranu
- Android 8.0 i Google G-suite oraz wiele innych aplikacji są zainstalowane fabrycznie.
- Narzędzie Remote Manager do centralnego zarządzania urządzeniami

Współpraca bezprzewodowa

- Zinformatyzowane rozwiązanie audiowizualne - prosta, bezpieczna współpraca bezprzewodowa

- Można połączyć do 64 uczestników, a jednocześnie 4 może udostępniać swój ekran
- Możliwość dynamicznego przełączania się pomiędzy ekranami uczestników
- Komentuj i podkreślaj punkty do omówienia w czasie rzeczywistym
- Duplikowanie ekranu w wielu miejscach przez sieć
- Sklep z aplikacjami NT umożliwi dostęp do wstępnie wybranych aplikacji, dodatkowe aplikacje są dostępne do pobrania osobno
- Funkcja wideokonferencji kompatybilna z zainstalowanymi wcześniej popularnymi aplikacjami do prowadzenia wideokonferencji
- Połącz się bezprzewodowo za pomocą przeglądarki internetowej, aplikacji, oprogramowania lub opcjonalnego narzędzia USB LauncherPlus

Digital Signage

- Wbudowane rozwiązanie Digital Signage NovoDS przeobrazi wyświetlacz NovoDisplay w tablicę ogłoszeń
- Dekodowanie wideo z dwóch źródeł w oryginalnej rozdzielczości 4K
- Projekt, publikacja, zarządzanie trzy proste kroki do przygotowania Digital Signage
- Opcjonalne rozwiązanie NovoDS Cloud pozwala na dostęp do list odtwarzania materiałów oznakowania oraz zarządzanie nimi przy użyciu interfejsu sieciowego na komputerze lub urządzeniach mobilnych

SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	Vivitek
Jasność	500 cd/m ²
Kontrast	4000:1
Panel	75" IPS
Rozdzielczość panelu	3840 x 2160 4K-UHD
Technologia dotyku	Podczerwień
Przekątna	75"
Grubość wzmocnionej szyby	4 mm
Sposób obsługi	Palec lub dowolny inny przedmiot
Kąt widzenia	178° / 178° st
Żywotność panelu	30000 h
Rozdzielczość dotyku	32768 x 32768
Połączenie z komputerem	USB-B (dotyk)
Wyjścia wideo	HDMI
Wejścia wideo	3 x HDMI VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	mini jack 3.5 mm
Wymiary monitora	1709.39 x 1020.05 x 91.2 mm
Porty komunikacyjne	RJ-45 RS232 2 x USB (b) 3 x USB 2.0 3 x USB 3.0
Waga	55.3 kg
Wbudowane głośniki	2 x 16 W
Wyjście audio	mini jack 3.5 mm

	SPDIF
Rozstaw otworów montażowych	800 x 400
Zużycie prądu (Max.)	400 W
Zużycie prądu (Stand-by)	< 0.5 W
Dodatkowe funkcje	Android OS Narzędzie do prowadzenia głosowania Notowanie na dowolnym źródle
Dołączone akcesoria	Moduł WiFi/Bluetooth Pilot z bateriami Przewód HDMI Przewód USB Przewód VGA Przewód zasilający Uchwyt montażowy ścienny Pisaki (2 szt)
Gwarancja	3-letnia gwarancja na panel