



Głośnik ścienny AUDAC ALTI4M/B, 4" czarny



1 276,38 zł

1 037,71 zł netto



OPIS



SERIA ALTI


Czysty dźwięk, zawieszony wokół.

Te rewolucyjne dwudrożne głośniki wiszące o doskonałej wydajności poza osią zostały zaprojektowane do zastosowań muzycznych w tle i na pierwszym planie w otwartych architekturach i wysokich sufitach.

Zestaw ALTI4M to wariant wiszącego zestawu głośnikowego z rodziny ALTI wyposażony w uformowane odlewowo okucia umożliwiające jego instalację na powierzchni ściany lub sufitu. Umożliwia to zachowanie spójności wzornictwa i identyfikacji wizualnej w całej instalacji także w miejscach, w których nie można zastosować głośników wiszących z powodu niewłaściwej wysokości lub konstrukcji sufitu. Głośniki te mają identyczną akustykę i konstrukcję, różnią się jednak użyciem wodoszczelnych złączy AWX5™, dzięki którym ten wariant spełnia normę szczelności IP65.

W zestawie ALTI4M zabudowaliśmy dwudrożny głośnik 4-calowy oraz współśrodkowo z nim zainstalowany 1-calowy przetwornik wysokotonowy typu soft dome. Także i ten model oferuje phase plug i może pochwalić się świetną charakterystyką także poza osią. Połączenie konstrukcji dwudrożnej z wysokiej jakości obudową polipropylenową o zaprojektowanej przez specjalistów akustycy gwarantuje najwyższej

klasy dźwięk nawet w zastosowaniach o wyjątkowo wysokich wymaganiach. Głośnik charakteryzuje się mocą ciągłą (RMS) 30 W oraz maksymalną 60 W.





ODPOWIEDNI DO ZASTOSOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH
Sterownik odporny na wilgoć

Dzięki specjalnej powłoce nałożonej na sterowniki, seria ALTI nadaje się również do zastosowań o wysokim poziomie wilgotności, takich jak tarasy zewnętrzne, łazienki i wiele innych!

WYJĄTKOWA DYSPERSJA
Szeroki kąt otwarcia

Szeroki kąt otwarcia głośnika gwarantuje wyjątkową dyspersję we wszystkich rodzajach zastosowań i lokalizacjach z wysokimi sufitami i dużymi otwartymi przestrzeniami. Starannie dobrane komponenty i konstrukcja gwarantują optymalne pokrycie w całym zakresie częstotliwości.





UNIKALNE MOŻLIWOŚCI MONTAŻU

Montaż pod dowolnym kątem

Odewany ciśnieniowo uchwyt montażowy umożliwia montaż na ścianie i suficie pod dowolnym kątem. Ten obrotowy wspornik umożliwia zachowanie tego samego wyglądu i tożsamości systemu audio w całej instalacji. Niektóre obszary nie pozwalają na stosowanie rozwiązań wiszących ze względu na wysokość sufitu lub inne konstrukcje.

SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	Audac
Pasma przenoszenia	85 - 20000 Hz
Impedancja	16 Ω
Moc RMS	30 W
100V	tak
Średnica przetwornika niskotonowego/szerokopasmowe	4 cale
Średnica przetwornika wysokotonowego	1 cale
SPL	95,1 dB
Czułość	80 dB
Wodoodporność	IP65
Typ głośnika	2 Drożny
Wymiary	205*170*258 mm
Waga	2.31 kg
Materiał	Polipropylen
Akcesoria	5-pinowy kabel połączeniowy (70 cm) - AWC07, 2-kierunkowy obrotowy uchwyt montażowy