

Głośnik kolumnowy AUDAC KYRA24/W, 24 x 2" biały**6 307,72 zł**

5 128,23 zł netto

*SERIA KYRA***Pokona wszelkie wyzwania akustyczne.**

Elegancki i jakościowy wynik badań w dziedzinie akustyki matryc fazowych, zapewniający niezwykłą szczegółowość i klarowność muzyki i mowy w wymagających zastosowaniach.

Kolumnowy zestaw głośnikowy KYRA24 zawiera 24 pełnozakresowych przetworników o dwucalowych stożkach wykonanych z wysokiej jakości aluminium, gwarantujących niezwykłą czystość i szczegółowość dźwięku. Całkowita moc ciągła (RMS) tego zestawu sięga aż 240 W, a dzięki szerokości wiązki 174° x 7° (-6 dB, średnio 1 kHz - 4 kHz)* jest to kolumna idealnie dopasowana do trudnych do akustycznie problematycznych obiektów, gdyż redukuje echo i sprzężenia zwrotne mikrofonów, a tym samym – optymalnie poprawia zrozumiałość mowy w pomieszczeniach o dużym pogłosie.

Całkowita zmierzona impedancja głośnika wynosi 4 Ω, umożliwiając jego użycie w każdej niskoimpedancyjnej instalacji audio.

*Podane wartości dyspersji to średnia szerokość wiązki w krytycznym dla zrozumiałości mowy zakresie częstotliwości 1 kHz – 4 kHz (-6 dB – 1/3 oktawy), dotyczące głównego obszaru zastosowań tych głośników.





DOSKONAŁA TRWAŁOŚĆ
Materiały najwyższej jakości

Głośniki kolumnowe KYRA umieszczone są w smukłych i elegancko wykonanych obudowach wykonanych z aluminium i wykończonych drobno perforowanymi maskownicami.

ŁATWE OBRACANIE I POCHYLENIE W DÓŁ
Zaawansowane możliwości montażu

Dołączony uchwyt montażowy umożliwia łatwe obracanie i pochylanie w dół. Odnowiony wspornik zapewnia, że odległość od powierzchni montażowej ściany do przodu głośnika wynosi tylko 147 mm, czyli o 22 mm mniej niż w poprzedniej wersji, co pozwala głośnikowi kolumnowemu jeszcze bardziej estetycznie wtopić się w otoczenie.



APLIKACJE 70/100 V
Wielokrotne odcepianie typu plug-and-play

Przełącznik odcepców mocy w wersjach wewnętrznych głośników KYRA został przeniesiony na tył głośnika, umożliwiając łatwy wybór odpowiedniego odcepcu mocy dla odpowiedniego zastosowania 70V/100V bez konieczności zdejmowania maskownicy.

ZOPTYMALIZOWANE ROZMIESZCZENIE GŁOŚNIKÓW
Imponujący obszar pokrycia

Ulepszone 2-calowe przetworniki serii KYRA zostały zmienione w celu zapewnienia zoptymalizowanego obszaru pokrycia.



 SPECYFIKACJA



Dane techniczne

| | |
|--|---|
| Producent | Audac |
| Pasma przenoszenia | 150 - 20000 Hz |
| Impedancja | 4 Ω |
| Moc RMS | 240 W |
| Średnica przetwornika niskotonowego/szerokopasmowe | 2 cale |
| SPL | 113 dB |
| Czułość | 92 dB |
| Wymiary | 70*2006*101 mm |
| Materiał | aluminium |
| Akcesoria | 2-kierunkowy obrotowy uchwyt montażowy, 1 x 3-pinowe złącza wejściowe Euro Terminal Block |