

PROCAB PRA724/0.25 Złącze męskie XLR – wtyk stereo, UltraFlex™, 0,25 m



127,37 zł

103,55 zł netto

OPIS

PRA724 to wysokiej jakości, ultraelastyczny kabel mikrofonowy PMC224, wyposażony we wtyki XLR Neutrik NC3MXX-BAG (posrebrzane styki, czarna metalowa obudowa) oraz Neutrik NP3X-B (pozlacane styki, czarna powłoka). Jego żyły o przekroju 24 AWG (0,22 mm²), wykonane z gęsto skręconych, cienkich przewodników z niepowlekaną, czystą miedzią są oplecione spiralnym ekranem dającym wysoki stopień pokrycia. W połączeniu z grubą i miękką zewnętrzną osłoną z PVC daje to efekt solidnego wykonania i wysokiej elastyczności. Szczelny ekran z miedzi o wysokim stopniu czystości oraz niska pojemność kabla gwarantują optymalną transmisję sygnału. Producent dołącza do kabla opaskę termokurczliwą, dając nabywcy możliwość jego samodzielnego oznakowania. Produkty o tym oznaczeniu są dostępne w długościach 1,5 i 3 metry, dając możliwość wyboru optymalnego kabla dla każdego projektu.

Najważniejsze cechy:

- Średnica zewnętrzna Ø 6,5 mm
- Ultraelastyczna osłona Ultraflex™
- Żyły 24 AWG z gęsto skręconych, cienkich przewodników
- Posrebrzane styki, czarna obudowa złącza XLR
- Miedź beztlenowa (OFC)
- Pozlącane styki, czarna, odporna na zarysowania obudowa wtyku stereo
- Przezroczysta opaska termokurczliwa o długości 60 mm

SPECYFIKACJA

Dane techniczne

Producent

Procab
